

# アルフィン<sup>®</sup>ひさし ヒアリングシート AD1/AD2/AD2-2用

仕様決定等、販売店様とお打合せ用資料としてお役立てください。

品番	出幅	全長寸法	色	数量
	D: mm	L: mm	シルバー・ステンカラー・ブラック・別色(※)	
	D: mm	L: mm	シルバー・ステンカラー・ブラック・別色(※)	
	D: mm	L: mm	シルバー・ステンカラー・ブラック・別色(※)	
	D: mm	L: mm	シルバー・ステンカラー・ブラック・別色(※)	

※別色はオプションとなります。「日本塗料工業会」の色番号 or アルフィン規格色にてご指示ください。

サポートポール  あり  なし ※AD2-2のD: 1501以上はサポートポール必須

## ●先端形状 AD1用 (詳細はカタログP39・40をご覧ください)

<b>Nタイプ(化粧樋無)</b> <input type="checkbox"/>	<b>Tタイプ(化粧樋付)</b> D: 1501~2000は不可 <input type="checkbox"/>	<b>Gタイプ(三方樋)</b> D: 1501~2000は標準 D: 1500以下も対応可 <input type="checkbox"/>
---	--	--

## ●先端形状 AD2・AD2-2用 (詳細はカタログP37~P40をご覧ください)

<b>S(基本仕様)</b> D: ~1500 <input type="checkbox"/>	<b>Nタイプ(化粧樋無)</b> D: ~1500はオプション D: 1501~3000は標準 <input type="checkbox"/>	<b>Tタイプ(化粧樋付)</b> D: ~1500オプション D: 1501~3000は不可 <input type="checkbox"/>	<b>Gタイプ(三方樋)</b> D: ~1500はオプション D: 1501~3000は標準 <input type="checkbox"/>
--	--	---	---

## ●たてどい用落とし口加工 (オプション)

**Gタイプ(三方樋)**

外観右  
 外観左  
 落とし口両端

40φ

専用たてどいが必要な際はお問合せください。※前勾配タイプは45角樹脂たてどいのみになります。

## ●LED取付(オプション) (詳細はカタログP51~P54をご覧ください) ●設置位置はお問い合わせください。

タイプ  スリム 色  白色  電球色【スリムのみ】

取付部品  壁面取付部品を注文する  壁面取付部品を注文しない

部品をご注文の際は、外壁の種類と壁厚(内部ナット止の際)をご記入ください。

外壁及び下地の種類	取付工法	
<input type="checkbox"/> ALC	<input type="checkbox"/> 内部ナット止式(先付)	<input type="checkbox"/> 外部アンカー止式(後付)
<input type="checkbox"/> RC	(仕上げ(外壁)面までの厚み: mm)	※RCのみ
<input type="checkbox"/> 木造下地		
<input type="checkbox"/> 鉄骨下地	取付け壁に貫通孔を空けることができ、裏側に手が届き取付け作業が可能である。	貫通孔が空けられない取付け壁や壁裏に遮へい物などがあり、建物外部でしか取付け作業ができないもの。
<input type="checkbox"/> アスロック・メース	(ex:ALC時)	
<input type="checkbox"/> その他		

**注意事項**  
 ・取付する壁に下地が底全長寸法に対し通しで入っていることを確認してください。  
 ・RC以外の躯体は貫通止めが条件です。  
 ・木造に対しコーチボルトで施工となる場合はお問い合わせください。

# アルフィン<sup>®</sup>ひさし ヒアリングシート AD-R用

仕様決定等、販売店様とお打合せ用資料としてお役立てください。

品番	出幅	全長寸法	色	数量
	D: mm	L: mm	シルバー・ステンカラー・ブラック・別色(※)	
	D: mm	L: mm	シルバー・ステンカラー・ブラック・別色(※)	
	D: mm	L: mm	シルバー・ステンカラー・ブラック・別色(※)	
	D: mm	L: mm	シルバー・ステンカラー・ブラック・別色(※)	

※別色はオプションとなります。「日本塗料工業会」の色番号 or アルフィン規格色にてご指示ください。

サポートポール  あり  なし ※D: 1501以上はサポートポール必須

## ●先端形状

<b>S(基本仕様)</b> D: ~1500 <input type="checkbox"/>	<b>Nタイプ(化粧樋無)</b> D: ~1500はオプション D: 1501~4000は標準 <input type="checkbox"/>
--	--

## ●LED取付(オプション) (詳細はカタログP51~P54をご覧ください)

タイプ  スリム  
 色  白色  電球色【スリムのみ】

たてどい  オプション たてどいを注文しない  オプション たてどいを注文する

たてどいを注文しない ↓  ●落とし口 40φ(丸) <input type="checkbox"/> 両端(2ケ) <input type="checkbox"/> 外観左(1ケ) <input type="checkbox"/> 外観右(1ケ) <input type="checkbox"/> その他( )	たてどいを注文する ↓  ●落とし口 <input type="checkbox"/> 両端 <input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> その他( )	●色(樹脂製 角たてどい) <input type="checkbox"/> ベージュ <input type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ブロンズ <input type="checkbox"/> ステンカラーメタリック ●色(アルミ製 丸たてどい) <input type="checkbox"/> シルバー <input type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> ステンカラー
--	--	---

落とし口は分割毎に1つ必要です。

たてどいセット内容はP57・P59をご覧ください。

取付部品  壁面取付部品を注文する  壁面取付部品を注文しない

部品をご注文の際は、外壁の種類と壁厚(内部ナット止の際)をご記入ください。

外壁及び下地の種類	取付工法	
<input type="checkbox"/> ALC	<input type="checkbox"/> 内部ナット止式(先付)	<input type="checkbox"/> 外部アンカー止式(後付)
<input type="checkbox"/> RC	(仕上げ(外壁)面までの厚み: mm)	※RCのみ
<input type="checkbox"/> 木造下地		
<input type="checkbox"/> 鉄骨下地	取付け壁に貫通孔を空けることができ、裏側に手が届き取付け作業が可能である。	貫通孔が空けられない取付け壁や壁裏に遮へい物などがあり、建物外部でしか取付け作業ができないもの。
<input type="checkbox"/> アスロック・メース	※軒端は後から取付 ※外壁仕上げより28~30mm以内	※RCのみ ※貫通止めは別途構造体に固定
<input type="checkbox"/> その他	(ex:ALC時)	

**注意事項**  
 ・取付する壁に下地が底全長寸法に対し通しで入っていることを確認してください。  
 ・RC以外の躯体は貫通止めが条件です。  
 ・木造に対しコーチボルトで施工となる場合はお問い合わせください。