■ADシリーズ一覧

● 標準仕様　◎ オプション

水勾配		逆勾配					
製品写真		AD-R		AD-RN サポートポール付			
品番		AD-R					
出幅		～1000mm	～1500mm	～2000mm	～2500mm	～3000mm	～4000mm
全長		100mm単位					
色		シルバー／ステンカラー／ブラック					
先端部材	S（フロントカバー）	●	●	—	—	—	—
	N（化粧樋無）	◎	◎	●	●	●	●
	T（化粧樋付）	—	—	—	—	—	—
	G（三方樋・大型樋）	—	—	—	—	—	—
サポートポール	22φ※1	◎	—	—	—	—	—
	37φ※2	—	◎	●	—	—	—
	50φ※3	—	—	—	●	●	—
	75φ※4	—	—	—	—	—	●
LED	スリム	◎	◎	◎	◎	◎	◎
コーナー加工※5		—	—	—	—	—	—
別色※6		◎	◎	◎	◎	◎	◎
たてどい※7		◎	◎	◎	◎	◎	◎
強度※10	積雪	100cm	80cm	80cm	80cm	50cm	50cm
	風圧	3920N/m²	2450N/m²	2450N/m²	2450N/m²	1470N/m²	1470N/m²

● 標準仕様　◎ オプション

水勾配		前勾配							
製品写真		AD3S AD2		AD2-2 サポートポール付			AD2-2N		
品番		AD3S	AD2	AD2-2			AD1		
出幅		～1000mm	～1000mm	～1500mm	～2000mm	～2500mm ～3000mm	～1000mm	～1500mm	～2000mm
全長		100mm単位							
色		シルバー／ステンカラー／ブラック							
先端部材	S（フロントカバー）	●	●	●	—	—	—	—	—
	N※8（化粧樋無）	—	◎	◎	● 選択	● 選択	● 選択	● 選択	● 選択
	T※9（化粧樋付）	—	◎	◎	—	—			—
	G※8（三方樋・大型樋）	—	◎	◎	● 選択	● 選択			● 選択
サポートポール	22φ※1	—	◎	—	—	—	◎	—	—
	37φ※2	—	—	◎	●	—	—	◎	◎
	50φ※3	—	—	—	—	●	—	—	—
	75φ※4	—	—	—	—	—	—	—	—
LED	スリム	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
コーナー加工※5		—	—	◎ 先端Sのみ	—	—	—	—	—
別色※6		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
たてどい※7		—	◎ (先端部材G)	◎ (先端部材G)	◎ (先端部材G)	◎ (先端部材G)	◎ (先端部材G)	◎ (先端部材G)	◎ (先端部材G)
強度※10	積雪	80cm	80cm	80cm	80cm	50cm	150cm	100cm	30cm
	風圧	2450N/m²	2450N/m²	2450N/m²	2450N/m²	1470N/m²	4900N/m²	2940N/m²	1300N/m²

※1 サポートポール22φは出幅500～1000mmまで対応可能な商品です。
※2 サポートポール37φは出幅1001～2000mmまで対応。
※3 サポートポール50φは出幅2001～3000mmまで対応。
※4 サポートポール75φはAD-RN 出幅3001～4000mmに対応。
※5 コーナー加工は90度のみです。出幅:500～1500mmで対応。
※6 焼付塗装となります。日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。
※7 45角専用オプション。AD-Rと先端部材「G」のみ対応可能。
※8 AD2-2サポートポール仕様・AD1の先端部材は標準仕様で選択可能。
※9 化粧樋付「T」は出幅～1500mm・全長～8000mmまで対応。
※10 貫通ボルト止めでの数値になります。
●ひさしの出幅により積雪基準が異なります。詳細はお問合せください。
積雪100cm以上の地域につきましてはご相談ください。各製品の実験データを取り揃えています。
●その他オプションに関してはP.61をご参照ください。
●出幅1000mm以下でAD2-2の吊元レールの対応可能。(オプション)

掲載の強度はひさしの製品に対する強度です。
下地補強・取付部品は適切な強度を確保した部材をご使用ください。
樋の取付部品、下地補強が正しく行われていないと、壁の損傷の原因となり、漏水やひさしのたわみ・脱落につながります。
樋の降雨強度は80mm/h(最低50mm/h)となります。
取付条件に合わせた落し口数を選定ください。(P15・P16参照)
取付条件により、強度計算が必要となる場合がございます。予めご了承ください。