アルフィン軽量ユニット®ひさし　ヒアリングシート 霧除けひさし用

仕様決定等、販売店様とのお打合せ用資料としてお役立てください。

品番	出幅	全長寸法	色（品番により規格色は異なります。）	数量
	D： mm	L： mm		
	D： mm	L： mm		
	D： mm	L： mm		
	D： mm	L： mm		
	D： mm	L： mm		

※別色はオプションとなります。『日本塗料工業会』の色番号 or アルフィン規格色にてご指示ください。

取付部品	□ 壁面取付部品を注文する	□ 壁面取付部品を注文しない

部品をご注文の際は、外壁の種類と壁厚（内部ナット止の際）をご記入ください。

外壁及び下地の種類
□ ALC
□ RC
□ 木造下地
□ 鉄骨下地
□ アスロック・メース
□ その他

取付工法

□ 内部ナット止式（先付）

（仕上げ（外壁）面までの厚み： mm）



取付け壁に貫通孔を空けることができ、裏側に手が届き取付け作業が可能な場合。

□ 外部アンカー止式（後付）

※RCのみ



貫通孔が空けられない取付け壁や壁裏に遮へい物などがあり、建物外部でしか取付け作業ができない場合。

注意事項
- ひさし出幅・仕様により補強対策が必要です。
- 壁面納まり図・取付部品に関してはHPのCADデータをご参照ください。

●オプション

スリムLED
□ 白　色（　　個）
□ 電球色（　　個）
□ 不　　要

雨音軽減加工
□ 必　要
□ 不　要

スライドフッカー
□ 必　要（　　個）
□ 不　要

※オプション対応可能ひさしは品番により異なります。各製品ページにてご確認ください。

メモ

風圧・強度資料依頼シート

個別物件の強度計算（※）も承っております。

お手数ですが添付の風圧強度計算依頼書に必要事項をご記入いただき、弊社までご連絡ください。
※部品の強度の検討（ボルト1本にかかる荷重の検討）
※サポートポールの座屈の検討

【お申込みの前に必ずお読みください】

強度計算につきましては、アルフィンひさしの風荷重算定のガイドラインとして示すものであり、法律上の規定や解釈ではありません。また、躯体の強度に関しましては各メーカー様にお問合せください。また、ひさし設置の際は強度計算の結果以上に、建築設計者の判断および要求が優先されることをご理解・ご了承の上お申し込みください。

用件：風圧・強度資料依頼

会社名	
部　署	
氏　名	
電話番号	
ＦＡＸ	
メール	

品　番		
出　幅		
全　長		
外壁及び躯体		※躯体がＡＬＣ・アスロック等の場合は、縦張りか横張りかの明記をお願いします。
工　法	内部ナット止式 ・ 外部アンカー止式（RCのみ）	※いずれかに○印をしてください。
現場名		
現場住所		
地表面粗度区分		※下記表を参照してください。
ひさし最上部取付け高さ	m	
建築物の高さ	m	
建築物の幅	m	

地表面粗度区分の選択

		参考
Ⅰ	都市計画区域外で平坦な区域	海岸沿い
Ⅱ	都市計画区域外で、Ⅰ以外の区域	田畑や住宅が散在している箇所
	都市計画区域内で海岸線までの距離が500m以内の区域	
Ⅲ	Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ以外の区域	通常の市街地
Ⅳ	都市計画区域で都市化の著しい区域	大都市

※立面図、平面図等もございましたら、一緒に頂きたく思います。

●「積雪強度」に関しては、担当営業所にお問い合わせください。
●本シートをコピーしていただき必要事項をご記入の上、担当営業所までFAXをお送りください。